

Fábrica - Modelos Logs - Log de Cargas de Procesos (Archivos)

Este es el log utilizado para registrar las notificaciones que puedan presentar en los procesos de cargas de información.

Tipos de Notificaciones

A continuación se listan los tipos de notificaciones que deben ser considerados en el log de Cargas

- Inicio de Carga
- Fin de Carga
- Errores en las líneas procesadas
- Errores en columnas de las líneas procesadas

¿Donde usar el Servicio?

Este servicio debe consumirse en los procesos de cargas de:

- Aplicaciones Java
- Aplicaciones .Net
- Web Service
- Aplicaciones Móviles
- Aplicaciones Powerbuilder ([Ver Nota siguiente](#))
- Soluciones que afecten los productos SICOF

Nota: Aplicaciones Powerbuilder

Powerbuilder tiene restricciones para el consumo de servicios Rest por lo tanto en las aplicaciones de esta tecnología se implementará un API para realizar las llamadas.

Diccionario de Datos

OWNER	SICOF	TABLE	MOV_LOG_ERRORES	COMMENTS	Contiene el registro de errores generados en los procesos de las aplicaciones SICOF
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS	

1	CODIGO_INTERNO	N	NUMBER(38,0)	Identificador interno del registro (autoincrementado por secuencia)
2	COD_ORA_ERROR	Y	NUMBER	Código del error (Puede usarse para errores del manejador de base de datos pero el campo es multiproposito)
3	MSJ_ORA_ERROR	Y	VARCHAR2(1024)	Mensaje simple del error (Resumen)
4	NOM_PROCEDIMIENTO	Y	VARCHAR2(128)	Nombre del método, procedimiento, claseo contexto de ejecución local donde se genera el error
5	FECHA	Y	DATE	Fecha en la cuál se genera el error
6	USUARIO_BD	Y	VARCHAR2(32)	Usuario de conexión de la base de datos
7	OBSERVACION	Y	VARCHAR2(2048)	Mensaje extendido del error (Detalle)
8	HOST_CLIENTE	Y	VARCHAR2(50)	Host del cliente (Dirección IP)
9	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha del sistema DB
10	CODIGO_USUARIO	Y	NUMBER	Código del usuario de la sesión en la cuál se genera el error
11	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(64)	Código de la empresa de la sesión en la cuál se genera el error
12	CODIGO_APLICACION	Y	NUMBER	Código de la aplicación (Identificador interno numérico)
13	INFO_APP	Y	VARCHAR2(256)	Información de la aplicación (En las situaciones donde no se identifique código interno se puede enviar el nombre de la aplicación o información adicional)
14	SESSION_MAC	Y	VARCHAR2(64)	MAC del equipo del usuario
15	SESSION_BROWSERVERSION	Y	VARCHAR2(64)	Versión del Navegador
16	SESSION_OSTYPE	Y	VARCHAR2(64)	Sistema Operativo
17	ERROR_LOG	Y	CLOB	Utilizada solo para casos especiales donde sea necesaria registrar información amplia del error
18	ERROR_TYPE	Y	VARCHAR2(64)	Tipo del error (LEVE, MODERADO, CRITICO por defecto)

Modo de uso: Powerbuilder (Próximamente)

[Ver Nota](#)

Modo de uso: Java (Próximamente)

Para las aplicaciones desarrolladas en la tecnología Java el log de sesión será implementado por medio de un servicio web.

[←Volver atras](#)

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:logmodels:fileuploadlog&rev=1625857685>

Last update: **2021/07/09 19:08**

