

Autenticación

A continuación se muestran los métodos para hacer las peticiones al web service de autenticación.

[←Volver atras](#)

ws-autenticacion Ws Autenticacion		
POST	/apiRestConfig/v1/authentication	authentication
GET	/apiRestConfig/v1/listEmpresas/{ping}	listEmpresas
GET	/apiRestConfig/v1/listFe/{config}	listFe

Contenido

- [POST authentication](#)
- [GET listEmpresas](#)
- [GET listFe](#)

POST authentication

/apiRestConfig/v1/authentication

Los siguientes son los datos de entrada para ejecutar la petición del servicio.

```
{  
  "codigoEmpresa": "string",  
  "pass": "string",  
  "ping": "string",  
  "user": "string"  
}
```

Datos que retorna al ejecutar la petición, este mensaje retorna siempre y cuando el la respuesta del servicio devuelva código 200.

```
{  
  "codigoHttp": 0,  
  "estadoTx": true,  
  "fechaOperacion": "2022-07-13T14:26:39.346Z",  
  "lstObjectResponse": [  
    "string"  
  ],  
  "msg": "string",  
}
```

```
"objectResponse": "string",
"token": "string"

}
```

GET listEmpresas

/apiRestConfig/v1/listEmpresas/{ping}

Parametros

Nombre	Tipo de dato	Requerido	Descripción
ping	string	*	ping

Datos que retorna al ejecutar la petición.

```
{
  "codigoHttp": 0,
  "estadoTx": true,
  "fechaOperacion": "2022-07-13T14:30:23.837Z",
  "lstObjectResponse": [
    {
      "codigo_EMPRESA": "string",
      "codigo_MEMPRESA": "string",
      "col0": "string",
      "nit_EMPRESA": "string",
      "nombre_EMPRESA": "string",
      "usuario_EMPRESA": "string"
    }
  ],
  "msg": "string",
  "objectResponse": {
    "codigo_EMPRESA": "string",
    "codigo_MEMPRESA": "string",
    "col0": "string",
    "nit_EMPRESA": "string",
    "nombre_EMPRESA": "string",
    "usuario_EMPRESA": "string"
  },
  "token": "string"
}
```

GET listFe

/apiRestConfig/v1/listFe/{config}

Parametros

Nombre	Tipo de dato	Requerido	Descripción
config	string	*	config

Datos que retorna al ejecutar la petición.

```
{  
  
  "codigoHttp": 0,  
  "estadoTx": true,  
  "fechaOperacion": "2022-07-13T14:35:31.777Z",  
  "lstObjectResponse": [  
    {  
      "code": "string",  
      "description": "string"  
    }  
  ],  
  "msg": "string",  
  "objectResponse": {  
    "code": "string",  
    "description": "string"  
  },  
  "token": "string"  
}
```

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:utilities:configurador_facturacion:autenticacion

Last update: 2022/07/13 19:40