

Autenticación

A continuación se muestran los métodos para hacer las peticiones al web service de autenticación.

[←Volver atras](#)

ws-autenticacion Ws Autenticacion	
POST	/apiRestConfig/v1/authentication authentication
GET	/apiRestConfig/v1/listEmpresas/{ping} listEmpresas
GET	/apiRestConfig/v1/listFe/{config} listFe

Contenido

- [POST authentication](#)
- [GET listEmpresas](#)
- [GET listFe](#)

POST authentication

/apiRestConfig/v1/authentication

Los siguientes son los datos de entrada para ejecutar la petición del servicio.

```
{  
  "codigoEmpresa": "string",  
  "pass": "string",  
  "ping": "string",  
  "user": "string"  
}
```

Datos que retorna al ejecutar la petición, este mensaje retorna siempre y cuando el la respuesta del servicio devuelva código 200.

```
{  
  "codigoHttp": 0,  
  "estadoTx": true,  
  "fechaOperacion": "2022-07-13T14:26:39.346Z",  
  "lstObjectResponse": [  
    "string"  
  ],  
  "msg": "string",  
}
```

```
"objectResponse": "string",  
"token": "string"
```

```
}
```

GET listEmpresas

/apiRestConfig/v1/listEmpresas/{ping}

Parametros

Nombre	Tipo de dato	Requerido	Descripción
ping	string	*	ping

Datos que retorna Al ejecutar la petición Get con parámetro {ping}

```
{
```

```
"codigoHttp": 0,  
"estadoTx": true,  
"fechaOperacion": "2022-07-13T14:30:23.837Z",  
"lstObjectResponse": [  
  {  
    "codigo_EMPRESA": "string",  
    "codigo_MEMPRESA": "string",  
    "col0": "string",  
    "nit_EMPRESA": "string",  
    "nombre_EMPRESA": "string",  
    "usuario_EMPRESA": "string"  
  }  
],  
"msg": "string",  
"objectResponse": {  
  "codigo_EMPRESA": "string",  
  "codigo_MEMPRESA": "string",  
  "col0": "string",  
  "nit_EMPRESA": "string",  
  "nombre_EMPRESA": "string",  
  "usuario_EMPRESA": "string"  
},  
"token": "string"
```

```
}
```

GET listFe

/apiRestConfig/v1/listFe/{config}

Parametros

Nombre	Tipo de dato	Requerido	Descripción
config	string	*	config

Datos que retorna Al ejecutar la petición Get con parámetro {config}

```
{  
  
  "codigoHttp": 0,  
  "estadoTx": true,  
  "fechaOperacion": "2022-07-13T14:35:31.777Z",  
  "lstObjectResponse": [  
    {  
      "code": "string",  
      "description": "string"  
    }  
  ],  
  "msg": "string",  
  "objectResponse": {  
    "code": "string",  
    "description": "string"  
  },  
  "token": "string"  
}
```

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:utilities:configurador_facturacion:autenticacion&rev=1657730064

Last update: 2022/07/13 16:34

