# Manual para crear usuarios en SonarQube.

- Inicio de sesión e ingresamos a la página principal de sonar.
- El usuario y contraseña es **'admin'** en este ejemplo ingresamos como usuario administrador, pero podemos ingresar con un usuario normal generado por el administrador pero con privilegios de administrador.

#### **Ejemplo:**

- \* User: david.monterrosa
- \* Password: 123456789

## **Crear usuario**

🕈 Otros (ADA (tean)) x 🥆 tenarQube x 🙆 Naesa pestata x +		۰ –	0	×
€ 3 C & Nosepuro 30.148.1719000/besions/hew/tetum_to=%27	⇒ (k) 0, ≥ ±	* 1	6	1
Log In to SonarQube				
LOPS vil - Community - Desameniation - Physics				

 Ingresamos a la página principal y nos dirigimos a la sección de "Administration→Security→ Users" en esta parte nos mostrará la página principal de todos los usuarios registrados en el sonarQube.

**2.** Una vez visualizada la página nos dirigimos al botón **"Create User"** que está ubicado en la parte superior derecha y damos clic al botón.

C & Hosegars   16.1.40.171.9000/edmin/users			94 BL C.	P 1	1.8
anarydy Projects Issues Buies Quality Profiles Quality Gales Advocadation 🔍			9 Search-for project		
Administration					
configuration + Security + Projects + Suchem Manketplace					
Asers Chan Cong			-	-	Create 1
Q. Describility legits or name.					
	SCM Accounts	Last connection	Groups	Tokens	
CC-S AAGE LOBERS AGUERE TabABEE Internation		line	ania developera acros-usera	1	٥-
Administrator attor.		+ i hor age	sone-administration sone-asers		0.
			ads. developers		0-
Autombre 3nd and and and		Marylan	-		

**3.** Nos aparecerá una pestaña en la que nos indicaran que campos son requeridos para generar un usuario y por último ingresamos todos los datos **'\*obligarorios'** y presionamos el botón **"Create"**.

Last update: 2022/02/03 ada:howto:sicoferp:factory:sourcecodeanalyzer:userscreation http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sourcecodeanalyzer:userscreation



# Página principal de los usuarios

• En este punto ya debe de estar generado el usuario ahora procedemos a agregarlo a un grupo y generar su Token.

Otros (ADA (Baard) K T users - Administration K +						÷	
O A Ne seguro 18.1.40.171.9000/idmin/Loors			47 B	0, ≯	$\hat{\pi}$	* 1	0
semargine? Projects branes likeles Quality Profiles Quality Eastes Administration		•	9. Search for pro				ĺ
Administration						_	
Configuration - Zecurity - Projects - System Markegines							
Users					-	air Dar	
Create and administer individual axes.							
O. Ensemble by logic or same			1		1		
			-	_			
	SOM Accounts	Last connection	Groups	Tokar	-		
ANDE LORIDA ROURRE MARKES CONLIGHT		-	ada-developera tenat-unitra	6	0.17	-	
SCR itema appinghata.co				0	- G		
			sonar-administrato	-		_	
		1.1 million algorithm				-	
-			ada-developers			_	
A. Analiander Art collectored		Renam		1	9	1	
-			ada.developera				
Analizador Obio Java institutojon		11" hours ago	In the second se	1	9	-	
_			ada developera				
						_	

## Group

• Una vez visualizada la página nos dirigimos al usuario creado y le agregamos un **"Groups"** que está ubicado en el icono de las rayas horizontales resaltado con un rectángulo verde y una flecha verde, por último presionamos sobre dicho icono.

ros (ADA (Board) - x - Duers - Administration - x - G parts superior devects - 1 - x - +				×	-
C 🛦 Hoseguro   18.1.48.1713000/admin/users		+ 5 (	$   \ge 1$	*	
anargabi <sup>®</sup> Projects tower Roles Qualta Profess Qualta Ganas Administration		G. Search for prop	i3		1
Administration					
Configuration v Security * Projects v System Marketpisce					
CARCIA COPAL BLATTINGO veringer perin Intelligio garandingen to	Terror .	sonar-users	1	۰.	
TEREP HAR BARRONA GARDALET Versentantense Inners Landman Gardau of	Server	alla derachigans sonar y sens	1	Q-	
AMPLICETAND SERVICE and Concerns	New	ada-developera temat-corres	-		
XENE EARD PERCE DEPRES (Security)	News	ada developera sonar-asers			
ADME INCOMES WALKED NAME (or many) Determinant ADME of	Rever	ada.develapera conse-acore	1 🖩	0-	
LARE ALTPREDO AREA VELET to write	II hours ago	ada developers sonar users	-	0-	
MARA & CENTRE A COLORADO BOS name intereste meta contrato decisio	Server	ada-developera temat-corres		0-	
OSCAR LAZARO FERRANDEZ conclusioned	Never	ada developera sonar-asers			

 Se nos abrirá una pestaña que nos mostrara todos los grupos seleccionados nos dirigimos donde están todos los grupos en general en la opción "All" y lo agregamos al grupo correspondiente y finalizamos con "Done".

🐔 Otros (ADA (Board) 💿 🕺 🦳 Users-Administrati	on x 0 parts superior derecha - I x   +		# X
€ → C A No separa   18.1.40.171.9000jidmin/esets		+ (2) 0, 2+ 1	e 🔅 🖬 🚳 1
		C. Receivite projectory	
Administration Configurator + Security + Prands + System Marketpre			
	Update Groups	ala developen Inter anti-	
HEREIT AND BARRIERA DORCALED warm and	discrete descrete de la lanca discrete de la lanca discrete de la lanca discrete de la lanca de la lanca	ant Anniques Second State	•
AMELECAME CONCASSION	System advertisations write advertisation Any one advertisation of advertisation by part this group were used within terminal	ala Analysis Maria saint 1 100 M	•
		ale doutigen unter som å 100	•
		Non-content & ME	
LAND ALLPHEDD ANDRA WELLE LAU AND A		an anna cant 1 M	
MARIA BLEMADRA COLDRADO ROD HANNES		ana desenante Maria de Maria	•
		ata des depen	a- 1

#### token

- una vez agregado a un grupo procedemos a generarle un **"Token"** con el correo del usuario para que dicho usuario pueda lanzar análisis desde su propia máquina.
- **¡Advertencia!** El Token debe copiarse y guardase en un lugar seguro, ya que no se va a poder visualizar después.



# Ejemplo de token generado

 A continuación se mostrará una imagen en la que se visualiza el token generado y a que usuario se le crea. Guardamos con el botón "copy" para copiarlo y lo guardamos en un sitio seguro y ya habrás terminado la creación de usuarios. Last update: 2022/02/03 ada:howto:sicoferp:factory:sourcecodeanalyzer:userscreation http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sourcecodeanalyzer:userscreation 16:02



#### ←Volver atras

