

Debug en Appeon 2013 R2

En ocasiones algunos despliegues generan inconsistencias al desplegar producto de implementaciones no soportadas por la herramienta y no son fáciles de identificar a simple vista. Appeon dispone de una herramienta para hacer debug y en esta sección se explica el proceso de configuración para activarla.

Limitaciones

Appeon Debugger solo funciona con IE 8.0 de 32 bits o versiones anteriores (no funciona con Internet Explorer de 64 bits), y admitirá trabajar con IE 9/10/11 de 32 bits en la próxima versión. Sin embargo, puede ejecutar (no depurar) la aplicación web Appeon en IE 11 o versiones anteriores (tanto de 32 bits como de 64 bits).

Alcance

En esta sección se asume que el lector está familiarizado con las funciones de PowerBuilder Debugger; por lo tanto, no proporciona descripciones de las características de depuración comunes, solo se enfocará en la activación de la utilidad de Appeon Debugger. Para conocer las características de depuración comunes, consulte la sección Depuración de una aplicación en la Guía del usuario de PowerBuilder.

Pasos Previos

La versión utilizada en esta sección es Appeon for PowerBuilder 2013 R2 Build 0126.00 la cual tiene los siguientes requerimientos.

- .NET 4.0
- Window 7 Profesional
- Cuenta Administrador
- Internet Explorer 8.0 (Sin actualizaciones)
- Windows Update desactivado (Se requiere para no actualizar el .NET)
- Microsoft Script Debugger ¹⁾ Puede descargarlo desde el repositorio interno:
<http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/SICOF%20PBtoWS/Resource/scd10en.exe>

Requisitos Importantes

Para iniciar y usar Appeon Debugger con éxito, tenga en cuenta los siguientes requisitos previos importantes y tenga en cuenta:

- El depurador de scripts de Microsoft debe haberse instalado y registrado correctamente en la misma máquina y la depuración de scripts está habilitada en Internet Explorer.

Modificando el Registro de Windows

Estos pasos son requerido para el correcto funcionamiento de la herramienta con Internet Explorer 8

Para maquinas de 64 bit siga estos pasos:

1. Vaya a la ruta del registro de windows (regedit):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\
2. Adicione una variable tipo DWORD con el siguiente valor: TabProcGrowth = 0

Para maquinas de 32 bit siga estos pasos_

1. Vaya a la ruta del registro de windows (regedit):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\
2. Adicione una variable tipo DWORD con el siguiente valor: TabProcGrowth = 0

1)

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Script_Debugger

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:pb:debugappeon&rev=1548771651>

Last update: **2019/01/29 14:20**

