

Procesos de despliegue

Compilar el producto que se va a desplegar

Compilar

Una vez compilado (generado el war) se debe llevar al ambiente local, preferiblemente en un control de versiones.

El artefacto a desplegar es el war

Renombrar según el proyecto que se compiló:

- contratos
- administracion
- pago_contratistas

imagen01

Definir el tomcat en que se va a desplegar (mirar ambientes y balanceo)

Información técnica de los tomcat:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OaPkpB9YKmniyl2CU1U6q5A3OGEp08JqEDWMFUaHujw/edit#gid=862436709> imagen02

Detener/iniciar el tomcat

- sudo /etc/init.d/tomcat01 stop
- sudo /etc/init.d/tomcat02 stop
- sudo systemctl stop tomcat03
- sudo /etc/init.d/tomcat05 stop

Se elimina del webapps el artefacto que se va a actualizar

Se elimina el contenido de logs

Se elimina el contenido el temp

Se transfiere el war al servidor

Validar conexión a base de datos

- fwk.jar !persistence.xml
- modelo.jar !persistence.xml
- vs conf/server.xml jdbc/BPP

Los nombres de los despliegues deben estar mapeados contra select * from fisca.fwk_modulo_opciones imagen03

El login(main-ada_modulos) puede llevar cualquier nombre

Los componentes deben estar configurados como contexto

```
<Context docBase="ipse_administracion" path="/ipse_administracion"
```

```
workDir="work\Catalina\localhost\ipse_administracion">  
  <ResourceLink name="jdbc/BPP" global="jdbc/BPP"  
type="javax.sql.DataSource" />  
</Context>
```

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:doctecnica:bpp:despliegues&rev=1669316983>

Last update: **2022/11/24 19:09**

