2025/07/04 07:08 1/3 Miscelaneos

Miscelaneos

En esta sección está dedicada a la publicación de tips cortos, trucos o miniguías que nos pueden ayudar en las gestiones de la empresa.

Repositorio: Subversión (SVN)

Failed to run the WC DB work queue associated with file

Descargue los archivos:

- sqldiff.exe
- sqlite3.exe
- sqlite3_analyzer.exe

Desde la ruta svn y copielos en la ruta donde se encuentre la carpeta .svn del repositorio con problemas. Luego ejecute los siguientes comandos en el orden indicado. Como ejemplo se asume que el repositorio esta en C:\

- 1. C: sqlite3 .svn\wc.db
- 2. sqlite> select * from WORK_QUEUE;
- 3. sqlite> delete from WORK_QUEUE;
- 4. sqlite> .quit
- 5. C: svn cleanup

De esta forma se eliminarán las referencias con conflicto y se podrá utilizar el repositorio nuevamente para gestionar los cambios.

Base de Datos: Oracle (12c)

Utilizar Oracle 12c en TOAD

En el siguiente link How to install an Oracle Instant Client for Toad® for Oracle Podemos realziar el proceso.

Navegadores

Internet Explorer - Corregir Bloqueo Script

En muchas ocasiones cuando se ejecutan procesos masivos, como:

Depreciación

- Cierre Compras
- Liquidación Nómina
- Pago Automático

Se presentan bloqueos en el navegador que hacen que la aplicación termine bruscamente causando que algunos procesos queden incompletos o inválidos. Esto ademas puede generar errores para la siguiente ejecución y por ende genera ticket de correcciones. Está situación se genera porque la sesión del navegador del usuario se queda sin memoria porque se excede el limite permitido de script ejecutados en la sesión. Para solucionar esta situación se ha identificado una configuración la cual debe realizarse en la maquina de cada usuario.

A continuación siga los siguiente paso (Win 7/8/10/11):

- 1. Abra la aplicación **Ejecutar** (existe un atajo de teclado **Win + R**)
- 2. Ingrese al registro de window escribiendo el comando Regedit
- Dentro del registro de window ubiquese en la ruta:
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles (En la parte superior existe una barra de navegación)
- 4. Agregue una entrada (*Click Derecho* en el área de la derecha y click en *Nuevo*) con el nombre MaxScriptStatements tipo DWORD con el valor 0xFFFFFFF (Es posible que primero solo deje agregar el nombre, así que seleccionela con doble click y agregue el valor) y dar click en Aceptar
- 5. Cerrar el registro de windows
- 6. Abrir Internet Explorer e ingresar a SICOF

PowerBuilder / PowerServer

Datawindow - the decimal type is not compatible with data type of the mapped property

Este error se presenta cuando un mappeo de un tipo de dato de una columna de un datawindow no corresponde con el tipo de la columna de la estructura relaciona. En el siguiente link se explica como resolver esta situación Ver Solución

Datawindow - PL/SQL: ORA-00957: nombre de columna duplicado

Esto sucede cuando se adicionan columnas del mismo nombre pero de diferentes tablas. **Solución:** Identifique que tabla o tablas no son actualizables y adicione alias a las columnas dle mismo nombre menos la columna de la tabla actualizable.

Datawindow - SQLcode = -1 con SQLErrText = ""

Esto puede suceder porque se generan errores en la definición del datawindow. Algunas de las causas son:

Algunas columnas del datawindow no existen en la base de datos de la conexión establecida.

http://wiki.adacsc.co/ Printed on 2025/07/04 07:08

2025/07/04 07:08 3/3 Miscelaneos

Solución: Adicione las colunas en la base de datos o excluya las columnas del datawindow.

- No se ha seteado la transacción. Solución: Establezca la transacción con SetTransObject
- El DataObject contiene un nombre no válido o inexistente en el proyecto. Establezca el datawindow con dataobject.

Volver

From:

http://wiki.adacsc.co/ - Wiki

Permanent link:

http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:browser:misecelaneos&rev=1680710670

Last update: 2023/04/05 16:04

