PBtoWS - Procesos: Guía Rápida de implementación de la Arquitectura Backend

Este capitulo contiene información relacionada con el proceso de creación de componentes aplicando la arquitectura propuesta en el desarrollo backend. El objetivo de esta sección es centrar al desarrollador en los aspectos fundamentales que debe tener presente al crear componentes que serán expuestos en servicios SOAP Powerbuilder. Tener presente que sólo se explicara el proceso de implementación de la arquitectura y se excluirán los demás procesos asociados a la creación. Para más información favor consultar los pasos del Check List Component

Paso 1: Creación del Proyecto

El primer paso consiste en definir la estructura del repositorio del componente. La información relacionada oncesta actividad puede ser consultada en el siguiente link Crear Componente

Paso 2: Establecer la Clase Transacción Proyecto

Una vez creada la estructura del componente el siguiente paso consiste en redefinir la clase que mapeará las conexiones de la base de datos. Esto es necesario ya que la transacción desempeña un papel fundamental para el procesameinto de la información. La clase encargada de ese proceso es **n_cst_transaction** y está en la libreria **sf00core_object.pbl**. Ubiquese en el objeto **application** del proyecto y presione el botono **Additional Properties** para desplegar la ventana de propiedades adicionales del proyecto luego seleccione la pestaña **Variable Types** y en el campo **SQLCA** cambie el valor **transaction** por **n_cst_transaction** aplique los cambios y presione el botono **Ok**. De esta forma ya quedará definida la clase transaction del componente.

From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:guiarapidacomponente&rev=1565613852

Last update: **2019/08/12 12:44**