

Maestro Motivos de retiro

Definición del Componente					
Nombre	n_ws05_motivo_retiro				
Descripción	Gestiona el maestro de motivos de retiros de los empleados				
Proyecto PB	ws05_motivo_retiro				
Versión PB	12.5.1				
URL SVN	http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/SICOF%20PBtoWS/Branches/branches%2012.5.2.5.0/05_Nomina/motivo_retiro				
Librerías Propias	Tipo				
ws05_motivo_retiro.pbl	Librería Lanzadora				
sf05controller_motivo_retiro.pbl	Librería Controladora				
sf05model_motivo_retiro.pbl	Librería Modelo DB				
Librerías Core	Tipo				
sf00core_object.pbl	Librería Core de Objetos Base				
sf00core_transaction.pbl	Librería Core de control de Transaccion DB				
sf00core_proxy.pbl	Librería de Soporte de Consumos WS - Internos				
Requisitos Técnicos					
Framework	.Net 4.02 o Superior				
Servidor	Internet Information Server 7.5 o Superior				
Sistema Operativo	Windows Server 2012 R2				
Memoria Ram	8GB				
Exposición de Servicio					
Tipo Servicio	SOAP 1.1 y SOAP 1.2 (.Net Easy SOAP - Generado por Powerbuilder)				
URL Recurso	http://10.1.40.170:88/ws05_motivo_retiro/n_ws05_motivo_retiro.asmx?WSDL				
Operaciones	Objetivo				
ws_listar	lista los registros actuales de la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .				
ws_insertar	ingresa un nuevo registro en la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .				
ws_actualizar	actualiza valores en un registro de la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .				
Contrato de Consumo					
Operación	Objetivo				
ws_listar	lista los registros actuales de la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .				
Parametros de Entrada					
Nombre	Tipo de Datos	Descripcion	Formato Tipo		
as_config	String	Cadena de Configuración del Consumo	Json		
as_data	String	Cadena que contiene los parametros del Consumo	Json		
Definicion Interna					
Parametro Entrada	Atributo	Tipo Dato	Descripción	Requerido	Valor por Defecto ¹⁾
as_config	token_session	String	Cadena que representa el hash de autenticación de acceso al consumo	Si	N/A
as_data	firstpag	Integer	Identificador de registro inicial de la paginación del consumo	Si	1
as_data	lastpag	Integer	Identificador de registro final de la paginación del consumo	Si	1
as_data	orderby	String	Cadena que contiene las columnas de ordenamiento del consumo	No	Utilizado por la DB
as_data	where	String	Cadena que contiene la sentencias de filtrado del consumo	No	N/A
Ejemplo de Consumo - Entrada					

Contrato de Consumo					
Operación		Objetivo			
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempurl.org"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:ws_listar> <!--Optional:--> <tem:as_config>{"token_session": "5d72d47a04aca434619c06dc9021c8b9877dd02f8537499cb61915656b8907c1"}</tem:as_config> <!--Optional:--> <tem:as_data>{"firstpag": 1, "lastpag": 1, "orderby":"ss_descripcion asc"}</tem:as_data> </tem:ws_listar> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>					
Parametros de Retorno					
Nombre	Tipo de Datos	Descripcion			Formato Tipo
ws_listarResult	String	Cadena de retorno del Consumo			Json
Definicion Interna					
Parametro Entrada	Atributo	Tipo Dato	Descripción	Requerido	Valor por Defecto ²⁾
ws_listarResult	token_session	String	Cadena que representa el hash de autenticación de acceso al consumo	Si	N/A
Ejemplo de Consumo - Salida					

Contrato de Consumo	
Operación	Objetivo
	<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body> <ws_listarResponse xmlns="http://tempurl.org"> <ws_listarResult>{ "return_code": "1", "return_user_message": "consulta de datos existosa", "return_technical_message": "consulta de datos existosa", "return_object": { "alert": [{ "msg": "no se identifica el parametro: where" }], "dataobject": "dsg_core_dual", "columncount": 4, "motivo_retiro": [{ "ka_nl_motivo_retiro": 4, "ss_descripcion": "CUMPLIMIENTO EDAD", "codigo_empresa": "9999999999", "rnum": 1 }] }, "rowcount": 10 }, "return_response_date": "21/06/2019 16:51:38", "return_execution_time": "203" }</ws_listarResult> </ws_listarResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>

1) 2)
,
Los valores por defecto son asumidos por el consumo interno

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:inventario:nominamaestros:motivoretiro&rev=1561143020>

Last update: 2019/06/21 18:50

