Migración SICOF ERP - Proceso: Guía de Configuración de Desarrollo

La siguiente sección define las configuraciones que se deben tener presente en el desarrollo de los microservicios de la fábrica de desarrollo.

Consideraciones Previas

- Los microservicios deben aplicar las configuraciones definidas en la mayoria de los casos.
- Si un microservicio requiere configuraciones especiales, estas deben ser validadas con los lideres de desarrollo (Pablo Quintana, Daberson Henao, Carlos Torres, Gersa´n Castañeda).

Configuraciones del Microservicio

Todo microservicio debe tener su configuración centralizada en el repositorio git definido en la fabrica, sin embargo existen situaciones donde un microservicio puede requerir configuraciones particulares. A continuación se definen los escenarios donde aplicarán cada tipo de configuración:

Configuración Centralizada

- Configuración de Registro y Descubrimiento (Cloud Config / Eureka)
- Configuración de Routing (Zuul)
- Base de Datos Centralizada

Configuración Local

- Lógica del Negocio

Archivos de Configuración

Se define los siguientes tipos de archivos de configuración

- Configuración Centrlaizada: Archivos Yaml
- Configuración Local: Archivos Properties

←Volver atrás

From:
https://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:process:backend:guiaconfiguraciondesarrollo&rev=1586954938

Last update: **2020/04/15 12:48**