Integración continua Front

1) Preparar ambientes en front.

Se crean 4 ambientes (environment) dentro de la MFSicof (Local, Dev, QA, Prod). Dentro de ellos se ejecutan los comandos correspondientes de ambiente:

Dev: npm run build:dev QA: npm run build:qa Prod: npm run build:prod Local es el definido por defecto si no se le coloca un ambiente y se deja tal cual:

Local: npm run start o npm start

2) Preparar Docker. Construir la imagen Docker:

- docker build –build-arg TYPE=qa -t mfsicof .

Nota: TYPE cambia en los pipelines de despliegue en Jenkins dependiendo del ambiente que apunte. Las opciones son dev, qa y prod.

Ejecutar el contenedor Docker:

- docker run -d -p 80:80 mfsicof

Nota: Se define el puerto, donde el primero es el externo y el segundo es el interno del contenedor.

Al hacer Docker Build se ejecuta la siguiente receta:

```
pipeline {
    agent any

    environment {
        DOCKER_HOST_URI = 'tcp://172.17.0.1:2375'
        GIT_REPO =
'http://10.1.140.120/ada-microservices-ecosystem/frontends/mfsicof.git'
        GIT_BRANCH = 'master'
        CREDENTIALS_ID = 'f0a2166c-1e70-47b4-9205-5284d47227f1'
        SLACK_CREDENTIALS = 'slack_secret_2'
        SLACK_CHANNEL = 'ada-ecosystem-deploy'
        SLACK_BASE_URL = 'https://slack.com/api'
        SLACK_USERNAME = 'jenkins'
    }

    stages {

        stage('Send Initial Notification') {
            steps {
                script {
                    def fullJobName = env.JOB_NAME.replaceAll('/', ' » ')
                    def buildCauseDescription =
currentBuild.getBuildCauses().first().shortDescription
                    def initialMessage = "${fullJobName} -
#${env.BUILD_NUMBER} Started by ${buildCauseDescription} (${env.BUILD_URL})"
```

```
                    slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
initialMessage, color: 'good', tokenCredentialId: env.SLACK_CREDENTIALS)
                }
            }
        }

        stage('Checkout') {
            steps {
                script {
                    checkout([
                        $class: 'GitSCM',
                        branches: [[name: GIT_BRANCH]],
                        doGenerateSubmoduleConfigurations: false,
                        extensions: [],
                        submoduleCfg: [],
                        userRemoteConfigs: [[
                            url: GIT_REPO,
                            credentialsId: CREDENTIALS_ID
                        ]]
                    ])
                }
            }
        }

        stage('Clean Workspace') {
            steps {
                script {
                    echo "**********************************SE LIMPIA EL
ESPACIO DE TRABAJO**********************"
                }
            }
        }

        stage('Set Environment Variables') {
            steps {
                script {
                    echo "**********************************VARIABLES DE
ENTORNO*********************************"
                    def tagName = sh(script: "jq -r '.version'
package.json", returnStdout: true).trim()
                    def name = sh(script: "jq -r '.name' package.json",
returnStdout: true).trim()

                    def containerName = name.replaceFirst(/^mf/, 'mf-')
                    def repositoryName = "ecosystemuser/${name}"

                    env.TAG_NAME = tagName
                    env.NAME = name
                    env.CONTAINER_NAME = containerName
                    env.REPOSITORY_NAME = repositoryName
```

```
                    echo "    TAG_NAME=${env.TAG_NAME}"
                    echo "    NAME=${env.NAME}"
                    echo "    CONTAINER_NAME=${env.CONTAINER_NAME}"
                    echo "    REPOSITORY_NAME=${env.REPOSITORY_NAME}"
                }
            }
        }
        stage('Docker Build & Push') {
            steps {
                script {
                    echo "************************EJECUCION DE COMANDOS
DOCKER****************************"
                    sh """
                        export DOCKER_HOST=${env.DOCKER_HOST_URI}
                        docker build --no-cache --build-arg TYPE=prod -t
${env.REPOSITORY_NAME}:${env.TAG_NAME} .
                        docker tag ${env.REPOSITORY_NAME}:${env.TAG_NAME}
${env.REPOSITORY_NAME}:latest
                        docker push ${env.REPOSITORY_NAME}:${env.TAG_NAME}
                        docker push ${env.REPOSITORY_NAME}:latest
                    """
                    echo "********************TERMINA EJECUCION DE COMANDOS
DOCKER************************"
                }
            }
        }

        stage('Deploy Docker Container') {
            steps {
                script {
                    echo "********************INICIA EJECUCION Deploy Docker
Container************************"
                    sh """
                        export DOCKER_HOST=${env.DOCKER_HOST_URI}
                        if [ \$(docker ps -aq -f name=${env.CONTAINER_NAME})
]; then
                            docker stop ${env.CONTAINER_NAME} || true
                            docker rm -fv ${env.CONTAINER_NAME} || true
                        fi
                        docker run -d -p 8095:80 --name
${env.CONTAINER_NAME} ${env.REPOSITORY_NAME}:latest
                    """
                    echo "********************TERMINA EJECUCION Deploy Docker
Container************************"
                }
            }
        }

        stage('Merge Branches') {
            steps {
                script {
```

```
                    def warningMessage = ''
                    sh '''
                        # Configuración de usuario git
                        git config --global user.email "simon.gil@ada.co"
                        git config --global user.name "simon.gil"
                        GIT_USER='simon.gil'
                        GIT_TOKEN='jwPyfnRVxbD2ihgVPByN'
                        git config credential.helper "store --file=.git-
credentials"
                        echo "http://${GIT_USER}:${GIT_TOKEN}@10.1.140.120"
> .git-credentials
                        # Borrar las ramas locales develop, qa y pre-
production si existen
                        delete_local_branches() {
                            for BRANCH in "$@"; do
                                if git show-ref --quiet refs/heads/\$BRANCH;
then
                                    echo "Borrando la rama local
\$BRANCH..."
                                    git branch -D \$BRANCH
                                fi
                            done
                        }
                        delete_local_branches develop qa pre-production
                        # Re-crear la rama master desde el remoto
                        git fetch origin master:master
                        git checkout master
                    '''
                    def branches = ['develop', 'qa', 'pre-production']
                    branches.each { branch ->
                        def branchWarningMessage = sh(script: """
                            # Función para fusionar ramas
                            merge_branch() {
                                BRANCH=\$1
                                if git ls-remote --exit-code --heads origin
\$BRANCH >/dev/null 2>&1; then
                                    echo "La rama \$BRANCH existe en el
remoto. Haciendo pull y checkout..."
                                    git fetch origin \$BRANCH:\$BRANCH
                                    git checkout \$BRANCH
                                else
                                    echo "La rama \$BRANCH no existe en el
remoto. Creando una nueva rama basada en master..."
                                    git checkout origin/master -b \$BRANCH
                                    git push origin \$BRANCH
                                fi
                                CURRENT_VERSION=\$(jq -r '.version'
package.json)
                                echo "La versión de \$BRANCH :
\$CURRENT_VERSION"
```

```
                                git checkout master
                                MASTER_VERSION=\$(jq -r '.version'
package.json)
                                echo "La versión de Master :
\$MASTER_VERSION"
                                if dpkg --compare-versions
"\$CURRENT_VERSION" "le" "\$MASTER_VERSION"; then
                                    echo "La versión en la rama \$BRANCH es
igual o menor que la versión en master. Realizando merge..."
                                    git checkout \$BRANCH
                                    git merge origin/master
                                    git push origin \$BRANCH
                                else
                                    echo "Advertencia: La versión en la rama
\$BRANCH es superior a la versión en master. No se realizará el merge."
                                    return 1
                                fi
                                git checkout \$BRANCH
                            }
                            merge_branch ${branch}
                        """, returnStatus: true)

                        if (branchWarningMessage != 0) {
                            echo "Agrego mensaje advertencia."
                            warningMessage += "Advertencia: La versión de la
rama ${branch} es superior a la versión de master. No se realizará el merge
en dicha rama.\n"
                            echo "Mostrar mensaje : (${warningMessage})"
                        }
                    }
                    sh '''
                        # Limpiar credenciales
                        rm .git-credentials
                        git config --unset credential.helper
                    '''
                         if (warningMessage) {
                            echo "Warning : (${warningMessage})"
                            echo "Agrego mensaje advertencia 2."
                            def WAR_NAME = warningMessage
                            env.WARNING_MESSAGE = WAR_NAME
                            echo "Mostrar mensaje : ${env.WARNING_MESSAGE}"
                        }
                }
            }
        }

    }
    post {
        success {
            script {
                echo "Sending Slack notification for SUCCESS..."
```

```
                def fullJobName = env.JOB_NAME.replaceAll('/', ' » ')
                def buildStatus = currentBuild.result ?: 'UNKNOWN'
                def buildDuration = currentBuild.durationString
                def customMessage = "${fullJobName} - #${env.BUILD_NUMBER}
${buildStatus} after ${buildDuration} (${env.BUILD_URL})"
                slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
customMessage, color: 'good', tokenCredentialId: env.SLACK_CREDENTIALS)
                if (env.WARNING_MESSAGE) {
                    slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
env.WARNING_MESSAGE, color: 'warning', tokenCredentialId:
env.SLACK_CREDENTIALS)
                }
            }
        }
        failure {
            script {
                echo "Sending Slack notification for FAILURE..."
                def fullJobName = env.JOB_NAME.replaceAll('/', ' » ')
                def buildStatus = currentBuild.result ?: 'UNKNOWN'
                def buildDuration = currentBuild.durationString
                def customMessage = "${fullJobName} - #${env.BUILD_NUMBER}
${buildStatus} after ${buildDuration} (${env.BUILD_URL})"
                slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
customMessage, color: 'danger', tokenCredentialId: env.SLACK_CREDENTIALS)
                if (env.WARNING_MESSAGE) {
                    slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
env.WARNING_MESSAGE, color: 'warning', tokenCredentialId:
env.SLACK_CREDENTIALS)
                }
            }
        }
        unstable {
            script {
                echo "Sending Slack notification for UNSTABLE..."
                def fullJobName = env.JOB_NAME.replaceAll('/', ' » ')
                def buildStatus = currentBuild.result ?: 'UNKNOWN'
                def buildDuration = currentBuild.durationString
                def customMessage = "${fullJobName} - #${env.BUILD_NUMBER}
${buildStatus} after ${buildDuration} (${env.BUILD_URL})"
                slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
customMessage, color: 'warning', tokenCredentialId: env.SLACK_CREDENTIALS)
                if (env.WARNING_MESSAGE) {
                    slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
env.WARNING_MESSAGE, color: 'warning', tokenCredentialId:
env.SLACK_CREDENTIALS)
                }
            }
        }
        aborted {
            script {
```

```
                echo "Sending Slack notification for ABORTED..."
                def fullJobName = env.JOB_NAME.replaceAll('/', ' » ')
                def buildStatus = currentBuild.result ?: 'UNKNOWN'
                def buildDuration = currentBuild.durationString
                def customMessage = "${fullJobName} - #${env.BUILD_NUMBER}
${buildStatus} after ${buildDuration} (${env.BUILD_URL})"
                slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
customMessage, color: '#439FE0', tokenCredentialId: env.SLACK_CREDENTIALS)
                if (env.WARNING_MESSAGE) {
                    slackSend(channel: env.SLACK_CHANNEL, message:
env.WARNING_MESSAGE, color: 'warning', tokenCredentialId:
env.SLACK_CREDENTIALS)
                }
            }
        }
    }
}
```

3) Crear proyecto en GitLab.

Se crea un proyecto en GitLab con el siguiente repositorio:
http://10.1.140.120/ada-microservices-ecosystem/frontends/mfsicof.git

Se crea un webhook para el frontend con la siguiente URL:

Para clonar el proyecto una vez tengas permisos de Git:

code git clone http://10.1.140.120/ada-microservices-ecosystem/frontends/mfsicof.git Para instalar el ambiente se recomienda consultar la guía de primeros pasos.

Se recomienda consultar la guía de flujo Git.

4) Preparar Jenkins.

Adicional a la configuración de contenedores para Jenkins es necesario instalar jq. jq es una herramienta de línea de comandos para procesar JSON. Asegúrate de que esté instalada en el sistema donde Jenkins está ejecutando el script. En sistemas basados en Debian/Ubuntu, puedes instalar jq con:

1. sudo apt-get install jq
2. Configurar el Script en Jenkins:
3. Accede a la configuración del proyecto en Jenkins.
4. En la sección “Build”, añade o edita el paso “Execute shell”.
5. Copia y pega el script anterior en el campo de texto del shell.
6. Guardar y Probar:
7. Guarda la configuración del proyecto.

5.1 Acceder a Jenkins: Inicia sesión en tu instancia de Jenkins.

5.2 Crear un nuevo proyecto: Ve a “New Item”. Selecciona “Freestyle project” y da un nombre a tu proyecto. Haz clic en “OK”.

5.3 Configurar el repositorio Git: En la sección “Source Code Management”, selecciona “Git”.

Ingresa la URL de tu repositorio GitLab y las credenciales necesarias.

5.4 Configurar el webhook de GitLab:

- En GitLab, ve a tu proyecto.
- Navega a “Settings” > “Webhooks”.
- Añade una nueva URL de webhook apuntando a tu Jenkins (e.g., *http://your-jenkins-url/gitlab-webhook//). * Selecciona los eventos que deseas que disparen el webhook, como “Push events”. **5.5 Añadir un paso de ejecución de shell:** En la sección “Build”, haz clic en “Add build step” y selecciona “Execute shell”. Copia y pega el siguiente script. # Definir la URI del host Docker DOCKER_HOST_URI=“tcp:*172.17.0.1:2375”

Exportar la variable DOCKER_HOST

export DOCKER_HOST=$DOCKER_HOST_URI

Extraer la versión y el nombre del archivo package.json

TAG_NAME=$(jq -r '.version' package.json) NAME=$(jq -r '.name' package.json)

Modificar el nombre para insertar un guion después de 'mf'

CONTAINER_NAME=$(echo $NAME | sed 's/^mf/mf-/')

Quitar el guion del nombre del repositorio

REPOSITORY_NAME=“ecosystemuser/${NAME}”

Imprimir los nombres para visualización

echo “REPOSITORY_NAME: $REPOSITORY_NAME” echo “CONTAINER_NAME: $CONTAINER_NAME”

Construir la imagen Docker con el argumento de construcción

docker build –no-cache –build-arg TYPE=prod -t $REPOSITORY_NAME:$TAG_NAME .

Etiquetar la imagen con latest

docker tag $REPOSITORY_NAME:$TAG_NAME $REPOSITORY_NAME:latest

Empujar la imagen con la etiqueta latest a Docker Hub

```
docker push $REPOSITORY_NAME:$TAG_NAME
docker push $REPOSITORY_NAME:latest

if [ "$(docker ps -aq -f name=$CONTAINER_NAME)" ]; then
    docker stop $CONTAINER_NAME
    docker rm -fv $CONTAINER_NAME
fi
```

Ejecutar el nuevo contenedor con la imagen “latest”

docker run -d -p 8095:80 –name $CONTAINER_NAME $REPOSITORY_NAME:latest

←Regresar

From:
https://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:new-migracion-sicoferp:front:iac&rev=1722341872

Last update: **2024/07/30 12:17**