

Fabrica: Factura Electrónica - Soporte y Mantenimiento - Proceso de reconstrucción de documentos facturas recibidas en la DIAN y no quedan en SICOF ERP (Scripts DB)

El proceso de reconstrucción de documentos se presenta cuando ocurren demoras en la respuesta de la DIAN ya sean por temas de red, latencia o errores no controlados. en estos casos no se obtiene respuesta exitosa de la DIAN, pero el procesamiento del documentos es realizado correctamente. La funcionalidad controla los consecutivos por medio de un consumo sincrónico razón por la cuál los consecutivos no se procesan cuando se recibe un error en la respuesta y eso genera el bloqueo de posteriores consumos.

La solución de esta situación sólo aplica para el PST Interno en los modos de instalación:

- **In-house:** Instalación infraestructura ADA
- **On-premise:** Instalación infraestructura cliente.

Ubicación

El directorio de scripts se encuentra en la url del svn: [SVN Directorio](#)

Guía de Implementación

A continuación describen los pasos para que deben ejecutarse en la solución de reconstrucción de documentos, tener presente que algunos scripts no se ejecutarán secuencial sino dependiendo de la situación del proceso, además algunos deben ser adaptados al cliente y al documento por procesar. por lo tanto se recomienda siempre leer el archivo "Leeme.txt" de cada directorio antes de ejecutar cualquier scripts. Además se recomienda leer la documentación interna de cada scripts ya que define los pasos de configuración y ejecución.

Precondiciones

No se debe estar trabajando en:

- Módulo de cuentas por cobrar
- Recepción de pedidos
- Recepción de facturas

Porque el control de consecutivos y afectaciones presupuestales y contables van a ser afectados por el proceso.

Pasos

A Continuación se describen los pasos según y el rol¹⁾ y el script que se debe parametrizar.

Paso 1 - Implantación

Inactivar Constante: **0000d Inactivar el Envío de Documentos.sql** (Se debe preparar el script).

```
DECLARE
  --
=====
  ==
  -- Fecha: 7:15 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -
  carlos.torres@ada.co
  -- Variables de control
  --
=====
  ==
  -- ERROR_FE EXCEPTION;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(ERROR_FE, -20999);

  GCVN_ERROR_NUMBER      CONSTANT NUMBER := -20999;
  lva_msg VARCHAR2(2048) DEFAULT NULL;

  --
=====
  ==
  -- Fecha: 7:15 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -
  carlos.torres@ada.co
  -- Variables de procesos
  --
=====
  ==
  lva_CODIGO_CLIENTE  VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;
  lva_COD_PST          VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;
BEGIN
  --
=====
  ==
  -- Fecha: 12:11 p. m. sábado, 21 de noviembre de 2020 -
  carlos.torres@ada.co
  -- Captura de parametros de configuración del cliente
  --
=====
  ==
  ROLLBACK;
  lva_msg := 'Captura de parametros de configuración del cliente';
```

```
--  
=====  
==  
-- Fecha: 12:55 p. m. sábado, 21 de noviembre de 2020 -  
carlos.torres@ada.co  
-- El código del cliente por lo generar se refiere al nombre del cliente sin  
espacios acompañado del contexto de ejecución  
-- Ejemplo para el cliente ADA en el ambiente de producción seria ADA_PROD  
-- Ejemplo para el cliente ADA en el ambiente de pruebas seria ADA_TEST  
--  
=====  
==  
lva_CODIGO_CLIENTE := NULL;--REQUERIDO: código del cliente con el contexto  
(TEST o PROD)  
--  
=====  
==  
-- Fecha: 7:20 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -  
carlos.torres@ada.co  
-- El código del PST es una codificación interna que se le denota al  
cliente  
-- del servicio web que realizará el envío de documentos para los PST  
internos  
-- este código será ADA para los PST Externos este código será un acrónimo  
-- del nombre del proveedor externo EJ (BytheWave = BTW, Tecnofactor =  
TNF)  
--  
=====  
==  
lva_COD_PST := 'ADA';--REQUERIDO: código del pst  
--  
*****  
**  
--  
*****  
**  
-- NO MODIFICAR EL CODIGO FUENTE A PARTIR DE ACA  
--  
*****  
**  
--  
*****  
**  
--  
=====  
==  
-- Fecha: 7:17 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -
```

```
carlos.torres@ada.co
-- Validaciones de control
--
=====
===
lva_msg := 'Validaciones de control';

IF lva_CODIGO_CLIENTE IS NULL THEN
  lva_msg := 'No se ha definido el codigo del cliente en la
configuración';
  RAISE ERROR_FE;
END IF;

IF lva_COD_PST IS NULL THEN
  lva_msg := 'No se ha definido el codigo del pst en la configuración';
  RAISE ERROR_FE;
END IF;

--
=====
===
-- Fecha: 10:59 a. m. martes, 29 de septiembre de 2020 -
carlos.torres@ada.co
-- Inactivar configuración
--
=====
===
lva_msg := 'Inactivar configuración';

--
=====
===
-- Fecha: 8:12 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -
carlos.torres@ada.co
-- Inactivar el envío de documentos
--
=====
===
UPDATE PRESUP01.PARAMETROS_FE_PST U
SET U.ENVIAR_DOCUMENTOS = 'N'
WHERE U.COD_CLIENTE      = lva_CODIGO_CLIENTE
AND  U.COD_PST           = lva_COD_PST;
COMMIT;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line(SQLCODE || ' - ' || SQLERRM || ' - msg: ' ||
lva_msg);
  ROLLBACK;
  SICOF.PCK_UTILIDADES.P_REGISTER_ERROR(SQLCODE, lva_msg, 'ERROR: ' ||
SQLERRM || dbms_utility.format_error_backtrace, 'BLOQUE ANONIMO');
  raise_application_error(GCVN_ERROR_NUMBER, lva_msg);
```

END;

Paso 2 - Consultor

Realizar la aprobación de la factura desde SICOF ERP.

Paso 3 - Implantación/Fabrica

Actualizar el consecutivo y prefijo de la numeración que corresponde al documentos en la cxc (Se debe preparar el script).

Paso 4 - Implantación

Ejecutar scripts **9998c Actualizar Datos de Consumo DIAN (Reconstrucción CXC Referencia CUFE).sql** Se debe generar la referencia CUFE la cual es utilizada para procesos de modificación de la factura (Notas Débito/Crédito). Este script se debe preparar por lo que el consultor debe proveer la información del documento reconstruido.

```
DECLARE
  --
  =====
  ==
  -- Fecha: 7:15 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -
  carlos.torres@ada.co
  -- Variables de control
  --
  =====
  ==
  -- ERROR_FE EXCEPTION;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(ERROR_FE, -20999);

  --
  =====
  ==
  -- Fecha: 8:00 a. m. miércoles, 12 de mayo de 2021 - carlos.torres@ada.co
  -- Constantes
  --
  =====
  ==
  GCVN_ERROR_NUMBER      CONSTANT NUMBER := -20999;
  GCVA_INVOICE_TYPE       CONSTANT VARCHAR2(256) := 'InvoiceType';

  lva_msg VARCHAR2(2048) DEFAULT NULL;
  --
  =====
```

```
==  
  -- Fecha: 7:15 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- Variables de procesos  
  --  
=====  
==  
  lva_CODIGO_CLIENTE  VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;  
  lva_COD_PST          VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;  
  lva_CODIGO_MEMPRESA VARCHAR2(256)  DEFAULT '9999999999';  
  lvn_COD_DOCUMENTO   NUMBER;  
  lvn_CONSECUTIVO     NUMBER;  
  lva_CUFE             VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;  
  lva_FECHA_FORMAT    VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;  
  lva_PREFIJO          VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;  
BEGIN  
  --  
=====  
==  
  -- Fecha: 12:11 p. m. sábado, 21 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- Captura de parametros de configuración del cliente  
  --  
=====  
==  
  ROLLBACK;  
  lva_msg := 'Captura de parametros de configuración del cliente';  
  --  
=====  
==  
  -- Fecha: 12:55 p. m. sábado, 21 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- El codigo del cliente por lo generar se refiere al nombre de cliente sin  
  -- espacios acompañado del contexto de ejecución  
  -- Ejemplo para el cliente ADA en el ambiente de producción seria ADA_PROD  
  -- Ejemplo para el cliente ADA en el ambiente de pruebas seria ADA_TEST  
  --  
=====  
==  
  lva_CODIGO_CLIENTE := NULL;--REQUERIDO: código del cliente con el contexto  
  -- (TEST o PROD)  
  --  
=====  
==  
  -- Fecha: 7:20 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- El código del PST es una codificación interna que se le denota al  
  -- cliente
```

```
-- del servicio web que realizará el envio de documentos para los PST
internos
-- este código será ADA para los PST Externos este código será un acronimo
-- del nombre del proveedor externo EJ (BytheWave = BTW, Tecnofactor =
TNF)
--
=====
===
lva_COD_PST := 'ADA'; --REQUERIDO: código del pst

--
=====
===
-- Fecha: 7:58 a. m. miércoles, 12 de mayo de 2021 - carlos.torres@ada.co
-- Código de la empresa (Multiempresa). Si es uniempresa por defecto es
'9999999999'
--
=====
===
lva_CODIGO_MEMPRESA := '9999999999';

--
=====
===
-- Fecha: 8:01 a. m. miércoles, 12 de mayo de 2021 - carlos.torres@ada.co
-- Código interno de cuenta por cobrar se refiere al campo
-- codigo_cpcobrar de PRESUP01.MAE CUENTAS POR COBRAR
--
=====
===
lvn_COD_DOCUMENTO := NULL; --REQUERIDO: código interno de la CXC

--
=====
===
-- Fecha: 8:03 a. m. miércoles, 12 de mayo de 2021 - carlos.torres@ada.co
-- Consecutivo generado en la aprobación de envío a la DIAN
-- representa el campo consecutivo de PRESUP01.MAE CUENTAS POR COBRAR
--
=====
===
lvn_CONSECUTIVO := NULL; --REQUERIDO: consecutivo de la CXC

--
=====
===
-- Fecha: 8:05 a. m. miércoles, 12 de mayo de 2021 - carlos.torres@ada.co
-- CUFE: Código Único de Factura electrónica generado en el proceso de
aprobación de la DIAN
--
```

```
=====
===
lva_CUFE      := NULL; --REQUERIDO: CUFE de la factura

-- 
=====

===
-- Fecha: 8:06 a. m. miércoles, 12 de mayo de 2021 - carlos.torres@ada.co
-- Fecha de aprobación de la factura debe registrarse en formato
-- TO_CHAR('YYYY-MM-DD') y refresenta el campo fecha_aprobación de
PRESUP01.MAE CUENTAS POR COBRAR
-- Ejemplo: 2020-12-31
-- 
=====

===
lva_FECHA_FORMAT      := NULL; --REQUERIDO: Fecha Aprobación en formato
TO_CHAR('YYYY-MM-DD')

-- 
=====

===
-- Fecha: 8:08 a. m. miércoles, 12 de mayo de 2021 - carlos.torres@ada.co
-- Prefijo de la resolución del consecutivo de la aprobación
-- 
=====

===
lva_PREFIJO      := NULL;

-- 
*****  
**  
--  
*****  
**  
--  
*****  
**  
-- NO MODIFICAR EL CODIGO FUENTE A PARTIR DE ACA
-- 
*****  
**  
--  
*****  
**  
--  
=====

===
-- Fecha: 7:17 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -
carlos.torres@ada.co
-- Validaciones de control
-- 
=====
```

```
==  
  lva_msg := 'Validaciones de control';  
  
  IF lva_CODIGO_CLIENTE IS NULL THEN  
    lva_msg := 'No se ha definido el codigo del cliente en la  
configuración';  
    RAISE ERROR_FE;  
  END IF;  
  
  IF lva_COD_PST IS NULL THEN  
    lva_msg := 'No se ha definido el codigo del pst en la configuración';  
    RAISE ERROR_FE;  
  END IF;  
  
  lva_CODIGO_MEMPRESA := NVL(lva_CODIGO_MEMPRESA, '9999999999');  
  
  IF lvn_COD_DOCUMENTO IS NULL THEN  
    lva_msg := 'No se ha definido el codigo interno del documento (factura)  
en la configuración';  
    RAISE ERROR_FE;  
  END IF;  
  
  IF lvn_CONSECUTIVO IS NULL THEN  
    lva_msg := 'No se ha definido el consecutivo del documento (factura) en  
la configuración';  
    RAISE ERROR_FE;  
  END IF;  
  
  IF lva_CUFE IS NULL THEN  
    lva_msg := 'No se ha definido el CUFE del documento (factura) en la  
configuración';  
    RAISE ERROR_FE;  
  END IF;  
  
  IF lva_FECHA_FORMAT IS NULL THEN  
    lva_msg := 'No se ha definido la fecha formateada del documento  
(factura) en la configuración';  
    RAISE ERROR_FE;  
  END IF;  
  
--  
=====
```

==

-- Fecha: 10:59 a. m. martes, 29 de septiembre de 2020 -
 carlos.torres@ada.co
 -- Insertar el registro de referencia sino existe
--

```
=====
```

==

lva_msg := 'Insertar el registro de referencia sino existe';

```

=====
-- Fecha: 8:12 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -
carlos.torres@ada.co
-- Insertar el registro
--

=====
-- INSERT INTO PRESUP01.FE_CUFE_DOC_CXC_ND_NC (
  COD_CLIENTE, CODIGO_MEMPRESA, INVOICE_TYPE,
  COD_DOCUMENTO, CONSECUITIVO, CONSECUITIVO_REF,
  CUFE, FECHA_FORMAT, PST,
  FECHA_REGISTRO, PREFIJO, XML_DIAN)
SELECT lva_CODIGO_CLIENTE, lva_CODIGO_MEMPRESA, GCVA_INVOICE_TYPE,
       lvn_COD_DOCUMENTO, lvn_CONSECUITIVO, 0,
       lva_CUFE, lva_FECHA_FORMAT, lva_COD_PST,
       SYSDATE, lva_PREFIJO, NULL
FROM DUAL
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM PRESUP01.FE_CUFE_DOC_CXC_ND_NC
  WHERE COD_CLIENTE = lva_CODIGO_CLIENTE
  AND PST = lva_COD_PST
  AND CODIGO_MEMPRESA = lva_CODIGO_MEMPRESA
  AND INVOICE_TYPE = GCVA_INVOICE_TYPE
  AND COD_DOCUMENTO = lvn_COD_DOCUMENTO
  AND CONSECUITIVO = lvn_CONSECUITIVO
);
COMMIT;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  dbms_output.put_line(SQLCODE || ' - ' || SQLERRM || ' - msg: ' ||
lva_msg);
  ROLLBACK;
  SICOF.PCK_UTILIDADES.P_REGISTER_ERROR(SQLCODE, lva_msg, 'ERROR: ' ||
SQLERRM || dbms_utility.format_error_backtrace, 'BLOQUE ANONIMO');
  raise_application_error(GCVN_ERROR_NUMBER, lva_msg);
END;

```

Paso 5 - Implementación

Activar constante: 0000a Activar Edición de Numeración.sql

--
=====

-- *Fecha: 8:12 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 - carlos.torres@ada.co*
-- *Activa la opción*

```
-- 
=====
==

UPDATE  sicoft.m_constants u
SET      aplica      = 'S',
        valor_alfa  = 'S'
WHERE LOWER(TRIM(u.descripcion)) LIKE LOWER('%FE_ACCESO_ADMIN_TIPO_DOC%');
```

Paso 6 - Consultor

Actualizar el consecutivo consumido en el proceso (Desde la opción de Administración de Tipos de Documentos).

Paso 7 - Implantación

Inactivar constante: **0000a Inactivar Edición de Numeración.sql**

```
-- 
=====
==

-- Fecha: 8:12 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 - carlos.torres@ada.co
-- Inactiva la opción
-- 

=====

==

UPDATE  sicoft.m_constants u
SET      aplica      = 'N',
        valor_alfa  = 'N'
WHERE LOWER(TRIM(u.descripcion)) LIKE LOWER('%FE_ACCESO_ADMIN_TIPO_DOC%');
```

Paso 8 - Consultor

Recomendación: Verificar documento procesado y saldos contables.

Paso 9 - Implantación

Activar Constante: **0000d Activar el Envío de Documentos.sql** (Se debe preparar el script).

```
DECLARE
  --
=====

-- Fecha: 7:15 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -
carlos.torres@ada.co
-- Variables de control
```

```
--  
=====  
==  
  ERROR_FE EXCEPTION;  
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(ERROR_FE, -20999);  
  
  GCVN_ERROR_NUMBER      CONSTANT NUMBER := -20999;  
  lva_msg VARCHAR2(2048) DEFAULT NULL;  
  
--  
=====  
==  
  -- Fecha: 7:15 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- Variables de procesos  
--  
=====  
==  
  lva_CODIGO_CLIENTE  VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;  
  lva_COD_PST          VARCHAR2(256)  DEFAULT NULL;  
BEGIN  
--  
=====  
==  
  -- Fecha: 12:11 p. m. sábado, 21 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- Captura de parametros de configuración del cliente  
--  
=====  
==  
  ROLLBACK;  
  lva_msg := 'Captura de parametros de configuración del cliente';  
  
--  
=====  
==  
  -- Fecha: 12:55 p. m. sábado, 21 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- El codigo del cliente por lo generar se refiere al nombre de cliente sin  
  -- espacios acompañado del contexto de ejecución  
  -- Ejemplo para el cliente ADA en el ambiente de producción seria ADA_PROD  
  -- Ejemplo para el cliente ADA en el ambiente de pruebas seria ADA_TEST  
--  
=====  
==  
  lva_CODIGO_CLIENTE := NULL;--REQUERIDO: código del cliente con el contexto  
  (TEST o PROD)  
  
--  
=====
```

```
==  
  -- Fecha: 7:20 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- El código del PST es una codificación interna que se le denota al  
  cliente  
  -- del servicio web que realizará el envío de documentos para los PST  
  internos  
  -- este código será ADA para los PST Externos este código será un acrónimo  
  -- del nombre del proveedor externo EJ (BytheWave = BTW, Tecnofactor =  
  TNF)  
  --  
=====  
==  
  lva_COD_PST := 'ADA'; --REQUERIDO: código del pst  
  
  --  
*****  
**  
  --  
*****  
**  
  -- NO MODIFICAR EL CODIGO FUENTE A PARTIR DE ACA  
  --  
*****  
**  
  --  
*****  
**  
  
  --  
=====  
==  
  -- Fecha: 7:17 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -  
  carlos.torres@ada.co  
  -- Validaciones de control  
  --  
=====  
==  
  lva_msg := 'Validaciones de control';  
  
  IF lva_CODIGO_CLIENTE IS NULL THEN  
    lva_msg := 'No se ha definido el código del cliente en la  
  configuración';  
    RAISE ERROR_FE;  
  END IF;  
  
  IF lva_COD_PST IS NULL THEN  
    lva_msg := 'No se ha definido el código del pst en la configuración';  
    RAISE ERROR_FE;  
  END IF;
```

```
--  
=====  
==  
-- Fecha: 10:59 a. m. martes, 29 de septiembre de 2020 -  
carlos.torres@ada.co  
-- Inactivar configuración  
--  
=====  
==  
lva_msg := 'Inactivar configuración';  
--  
=====  
==  
-- Fecha: 8:12 a. m. domingo, 22 de noviembre de 2020 -  
carlos.torres@ada.co  
-- Inactivar el envío de documentos  
--  
=====  
==  
UPDATE PRESUP01.PARAMETROS_FE_PST U  
SET U.ENVIAR_DOCUMENTOS = 'S'  
WHERE U.COD_CLIENTE = lva_CODIGO_CLIENTE  
AND U.COD_PST = lva_COD_PST;  
COMMIT;  
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN  
  dbms_output.put_line(SQLCODE || ' - ' || SQLERRM || ' - msg: ' ||  
lva_msg);  
  ROLLBACK;  
  SICOF.PCK_UTILIDADES.P_REGISTER_ERROR(SQLCODE, lva_msg, 'ERROR: ' ||  
SQLERRM || dbms_utility.format_error_backtrace, 'BLOQUE ANONIMO');  
  raise_application_error(GCVN_ERROR_NUMBER, lva_msg);  
END;
```

Nota

Una vez sean ejecutados todos los scripts el sistema esta preparado para el continuar con el flujo normal de envio de documentos.

[←Volver atras](#)

1)

Quien debe ejecutar el proceso

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki



Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:fase3:reconstructiondocuments&rev=1620826163>

Last update: 2021/05/12 13:29