


Sicof ERP Utility: Funcionalidades - Conexión Cliente FE

A continuación se describe la funcionalidad Conexión Cliente FE la cual permite por realizar las parametrizaciones del software de la DIAN con la solución interna PST ADA¹⁾.

Modo de Acceso

- Desde el Icono



- Desde el Menu File → Conexión Cliente FE
- Desde el teclado pulsando la tecla F2

Ventana de Habilitación

Pestaña Listado

Criterios											
Buscar (Cliquea para el criterio de consulta)											
Id	Nit Cliente	Código Cliente	Type Client	Environment Service	Type Service	DB Name	DB IP	DB Port	DB User	DB Password	Client Software
1	80047044ADA_TESTV3		DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
2	81302862	FORENED_3000000000_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
3	813017809	FORENED_3000000003_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
4	813017377	FORENED_3000000008_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
5	813025489	FORENED_3000000015_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
6	813018703	FORENED_3000000014_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
7	813018312	FORENED_3000000017_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
8	813048158	FORENED_3000000030_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
9	81308153	FORENED_3000000053_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
10	813017358	FORENED_3000000038_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
11	813017386	FORENED_30000000418_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
12	813017303	FORENED_3000000040_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
13	813048186	FORENED_3000000049_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
14	813017786	FORENED_3000000056_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
15	800187484	FORENED_30000000621_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470
16	81308431	FORENED_3000000070_TEST	DEAN	Desarrollo	SQL	*****	*****	*****	*****	*****	3110Pdb-02-d4-44e7-8715-56d7ab08470

Desde esta pestaña se pueden consultar las configuraciones asignadas al usuario del módulo Presupuesto que inicia sesión, se pueden realizar filtros por cualquier campo con valor y exportar el listado disponible.

Pestaña Encabezado

Desde esta pestaña se pueden realizar las configuraciones del software del cliente de acuerdo a las siguientes secciones:

Configuración Ambiente

Controla los aspecto generales de la configuración y asigna automaticamente los valores por defecto.

- **Ambiente:** Tipo de configuración que se parametrizará en el software soporta los valores Desarrollo y Producción.
- **Tipo WS:** Identifica el tipo de servicio al cual se conectará la solución soporta los valores SOAP y Rest²⁾.
- **Tipo PST:** Identifica el tipo de PST que realizará la integración de conexión.
- **Modo Operación:** Indica el modo en el que operará el software se pueden seleccionar los valores Pruebas y Producción
- **Modo Validación:** Indica si el sistema entra en modo validación del software. Esto es necesario 1 sola vez para autorizar el software ante la DIAN se pueden seleccionar los valores Normal³⁾ y Habilitación⁴⁾.

Configuración DIAN

Permite configurar el software del cliente que ha sido habilitado en la DIAN.

- **Fecha:** Fecha de registro del software registrado ante la DIAN.
- **Id Software:** Identificador hash asociado al software registrado ante la DIAN.
- **Pin:** Clave asociada al software registrado ante la DIAN.
- **Nombre Software:** Nombre asociado al software registrado ante la DIAN.
- **Estado:** Estado del software registrado ante la DIAN.
- **Url:** Url del ambiente asociado al software registrado ante la DIAN donde se recepcionarán los documentos.
- **Set Pruebas:** Hash asociado al software registrado ante la DIAN que autoriza los envíos de documentos del ambiente de pruebas y habilitación.

Configuración Base de Datos

Permite configurar el acceso a los datos del cliente con el cual se generarán las estructuras y configuraciones requeridos por el proceso (Esta configuración es oculta y sólo puede ser realizada por el equipo de implantación).

- **Host:** Dirección IP o URL de la base de datos del cliente.
- **Puerto:** Puerto de acceso a la base de datos del cliente.
- **Service Name:** Nombre del servicio de a la base de datos del cliente.
- **User:** Usuario de conexión a la base de datos del cliente.
- **Password:** Clave de autorización de acceso a la base de datos del cliente.

Configuración Eventos/Notificaciones

Permite configurar el acceso a los datos del cliente con el cual se generarán las estructuras y configuraciones requeridos por el proceso (Esta configuración es oculta y sólo puede ser realizada por el equipo de implantación).

- **Url Aceptación:** Url generada para los procesos de eventos, no se debe modificar el valor asignado por defecto.
- **Url Formulario:** Url generada para los procesos de eventos, no se debe modificar el valor asignado por defecto.
- **Email Notify:** Dirección de correo primaria utilizada para almacenar una copia de los documentos enviados a los clientes en las aprobaciones de documentos.
- **Email Notify CC:** Dirección de correo secundaria utilizada para almacenar una copia de los documentos enviados a los clientes en las aprobaciones de documentos.
- **Form Login:** Usuario interno para procesos internos del portal , no se debe modificar el valor asignado por defecto.
- **Form Password:** Clave de acceso del usuario interno para procesos internos del portal. (Campo sin utilizar).

Notas al Proceso

- Si por problemas de conexión el envío falla puede retomar el proceso enviando sólo los documentos faltantes.
- Los procesos de habilitación se realizan por lo general en ambientes de prueba, sin embargo si el cliente no posee ambiente de pruebas. El proceso se realizará en el ambiente de producción y los documentos aprobados se deben anular.
- Al finalizar el proceso de habilitación no se debe volver a utilizar la opción.
- Se recomienda solicitar el token de acceso a la DIAN para monitorear el proceso de habilitación.

[←Volver atras](#)

1)

Tambien es posible configurar los PST Bythenwave y Tecnofactor pero sólo algunos parametros

2)

Esta cnfguración es utilizada para Iso PST Externos

3)

Por defecto

4)

Solo una vez para habilitar el software

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscripstdb:fe:utilities:sicoferputility:features:legenddoccx&rev=1632421010>

Last update: **2021/09/23 18:16**

