

Log de aplicaciones ADA

Descripción

Servicio para registro de eventos de inicio de sesión y fin de sesión de usuarios en las aplicaciones de la compañía.

Endpoint disponibles

- GET /log/{id}/getRegistre
- GET /log/getRegistre
- POST /log/save

GET /log/{id}/getRegistre

Parámetros de entrada — id (requerido) - tipo string

Tipo de respuesta — id (requerido) - tipo string

Modelo

- codeApplication (optional)
 - Integer format: int32
- codeCompany (optional)
 - Double format: double
- dateLogOut (optional)
 - Date format: date-time
- dateSessionActive (optional)
 - Date format: date-time
- dependencyCode (optional)
 - Integer format: int32
- id (optional)
 - String
- registreDate (optional)
 - Date format: date-time
- registryType (optional)
 - String
- sessionBrowserVersion (optional)
 - String
- sessionIp (optional)
 - String
- sessionMac (optional)
 - String
- sessionOsType (optional)
 - String
- typeApp (optional)

- String
- userCode (optional)
 - Integer format: int32
- userDb (optional)
 - String

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:doctecnica:web_services:logaplicaciones&rev=1624486746

Last update: **2021/06/23 22:19**

