

Log de aplicaciones ADA

Descripción

Servicio para registro de eventos de inicio de sesión y fin de sesión de usuarios en las aplicaciones de la compañía.

Endpoint disponibles

- GET /log/{id}/getRegistre
 - GET /log/getRegistre
 - POST /log/save
-
-

GET /log/{id}/getRegistre

Parámetros de entrada — id (requerido) - tipo: string

Tipo de respuesta — Modelo

GET /log/getRegistre

Query parameters — userCode default: 0 format: int32

Tipo de respuesta — array[modelo]

POST /log/save

Consumo — Content-Type — application/json

Request body — Modelo(requerido)

Body parámetros — modelo

Tipo de respuesta — string

Modelo

- **codeApplication (opcional)**
 - Integer formato: int32
- **codeCompany (opcional)**
 - Double formato: double
- **dateLogOut (opcional)**
 - Date formato: date-time
- **dateSessionActive (opcional)**
 - Date formato: date-time
- **dependencyCode (obligatorio)**
 - Integer formato: int32
- **id (opcional)**
 - String
- **registreDate (opcional)**
 - Date formato: date-time
- **registryType (obligatorio)**
 - String
- **sessionBrowserVersion (opcional)**
 - String
- **sessionIp (opcional)**
 - String
- **sessionMac (opcional)**
 - String
- **sessionOsType (opcional)**
 - String
- **typeApp (obligatorio)**
 - String
- **userCode (obligatorio)**
 - Integer formato: int32
- **userDb (opcional)**
 - String

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:doctecnica:web_services:logaplicaciones&rev=1624542918

Last update: 2021/06/24 13:55

