

# Miscelaneos

En esta sección está dedicada a la publicación de tips cortos, trucos o miniguías que nos pueden ayudar en las gestiones de la empresa.

## Repositorio: Subversión (SVN)

### Failed to run the WC DB work queue associated with file

Descargue los archivos:

- sqldiff.exe
- sqlite3.exe
- sqlite3\_analyzer.exe

Desde la ruta [svn](#) y copielos en la ruta donde se encuentre la carpeta .svn del repositorio con problemas. Luego ejecute los siguientes comandos en el orden indicado. Como ejemplo se asume que el repositorio esta en C:\

1. C: sqlite3 .svn\wc.db
2. sqlite> select \* from WORK\_QUEUE;
3. sqlite> delete from WORK\_QUEUE;
4. sqlite> .quit
5. C: svn cleanup

De esta forma se eliminarán las referencias con conflicto y se podrá utilizar el repositorio nuevamente para gestionar los cambios.

## Base de Datos: Oracle (12c)

### Utilizar Oracle 12c en TOAD

En el siguiente link [How to install an Oracle Instant Client for Toad® for Oracle](#) Podemos realizar el proceso.

## Navegadores

### Internet Explorer - Corregir Bloqueo Script

En muchas ocasiones cuando se ejecutan procesos masivos, como:

- Depreciación

- Cierre Compras
- Liquidación Nómina
- Pago Automático

Se presentan bloqueos en el navegador que hacen que la aplicación termine bruscamente causando que algunos procesos queden incompletos o inválidos. Esto ademas puede generar errores para la siguiente ejecución y por ende genera ticket de correcciones. Esta situación se genera porque la sesión del navegador del usuario se queda sin memoria porque se excede el límite permitido de script ejecutados en la sesión. Para solucionar esta situación se ha identificado una configuración la cual debe realizarse en la maquina de cada usuario.

A continuación siga los siguiente paso (**Win 7/8/10/11**):

1. Abra la aplicación **Ejecutar** (existe un atajo de teclado **Win + R**)
2. Ingrese al registro de window escribiendo el comando **Regedit**
3. Dentro del registro de window ubique en la ruta:  
**HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles** (En la parte superior existe una barra de navegación)
4. Agregue una entrada (**Click Derecho** en el área de la derecha y click en **Nuevo**) con el nombre **MaxScriptStatements** tipo **DWORD** con el valor **0xFFFFFFFF** (Es posible que primero solo deje agregar el nombre, así que seleccionela con doble click y agregue el valor) y dar click en Aceptar
5. Cerrar el registro de windows
6. Abrir **Internet Explorer** e ingresar a **SICOF**

## PowerBuilder / PowerServer

### Datawindow - the decimal type is not compatible with data type of the mapped property

Este error se presenta cuando un mapeo de un tipo de dato de una columna de un datawindow no corresponde con el tipo de la columna de la estructura relaciona. En el siguiente link se explica como resolver esta situación [Ver Solución](#)

### Datawindow - PL/SQL: ORA-00957: nombre de columna duplicado

Esto sucede cuando se adicionan columnas del mismo nombre pero de diferentes tablas.

**Solución:** Identifique que tabla o tablas no son actualizables y adicione alias a las columnas de mismo nombre menos la columna de la tabla actualizable.

### Datawindow - SQLcode = -1 con SQLErrText = ""

Esto puede suceder porque se generan errores en la definición del datawindow. Algunas de las causas son:

- Algunas columnas del datawindow no existen en la base de datos de la conexión establecida.

Solución: Adicione las columnas en la base de datos o excluya las columnas del datawindow.

- No se ha seteado la transacción. Solución: Establezca la transacción con SetTransObject
- El DataObject contiene un nombre no válido o inexistente en el proyecto. Establezca el datawindow con dataobject.

[Volver](#)

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**



Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:browser:miscelaneos&rev=1680710670>

Last update: **2023/04/05 16:04**