

# PBtoWS - Procesos: Backend Powerbuilder (WS-SOAP)

Este capítulo contiene información relacionada con los procesos que interviene en el proyecto de migración. Por favor tener presente que las publicaciones de esta sección son información oficial la cual deberá ser utilizada para los procesos que aplican.

## Procesos Base

- Arquitectura
- Repositorio SVN Powerbuilder
- Inventario de Componentes
- Check List Components (PB)
- Estándares de Desarrollo
- Metadata de Servicios de Componentes - Backend(PB)
- WorkFlow de Servicios de Componentes - Backend(PB)

---

## Procesos Generales

- Creación de Componentes (Proyecto PB)
- Gestión SVN Powerbuilder
- Guía Rápida de implementación de la arquitectura Backend(PB)
- Debug de Componentes
- Despliegue de Servicios SOAP
- Creación de Proxy WS (Proyecto PB)
- Guía Rápida de implementación del Componente Proxy Backend(PB)
- Reestricciones en el desarrollo de Componentes - Backend(PB)
- Aplicación de Configuración de Metadata (AppConfig - PBtoWS)

## Procesos de Configuraciones

Los siguientes procesos han sido definidos con el fin de estandarizar las configuraciones principales del Backend

- Configurar Base de Datos Centralizada
- Configurar Base de Datos Cliente

[←Volver atrás](#)

Last update:  
2020/03/05 ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:backend:start http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:backend:start&rev=1583428802  
17:20

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:backend:start&rev=1583428802>

Last update: **2020/03/05 17:20**

