

Maestro Motivos de retiro

Definición del Componente					
Nombre	n_ws05_motivo_retiro				
Descripción	Gestiona el maestro de motivos de retiros de los empleados				
Proyecto PB	ws05_motivo_retiro				
Versión PB	12.5.1				
URL SVN	http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/SICOF/SICOF%20PBtoWS/Branches/branches%2012.5.2.5.0/05_Nomina/motivo_retiro				
Librerías Propias	Tipo				
ws05_motivo_retiro.pbl	Librería Lanzadora				
sf05controller_motivo_retiro.pbl	Librería Controladora				
sf05model_motivo_retiro.pbl	Librería Modelo DB				
Librerías Core	Tipo				
sf00core_object.pbl	Librería Core de Objetos Base				
sf00core_transaction.pbl	Librería Core de control de Transaccion DB				
sf00core_proxy.pbl	Librería de Soporte de Consumos WS - Internos				
Requisitos Técnicos					
Framework	.Net 4.02 o Superior				
Servidor	Internet Information Server 7.5 o Superior				
Sistema Operativo	Windows Server 2012 R2				
Memoria Ram	8GB				
Exposición de Servicio					
Tipo Servicio	SOAP 1.1 y SOAP 1.2 (.Net Easy SOAP - Generado por Powerbuilder)				
URL Recurso	http://10.1.40.170:88/ws05_motivo_retiro/n_ws05_motivo_retiro.asmx?WSDL				
Operaciones	Objetivo				
ws_listar	lista los registros actuales de la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .				
ws_insertar	ingresa un nuevo registro en la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .				
ws_actualizar	actualiza valores en un registro de la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .				
Contrato de Consumo					
Operación	Objetivo				
ws_listar	lista los registros actuales de la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .				
Parametros de Entrada					
Nombre	Tipo de Datos	Descripción	Formato Tipo		
as_config	String	Cadena de Configuración del Consumo	Json		
as_data	String	Cadena que contiene los parametros del Consumo	Json		
Definicion Interna					
Parametro Entrada	Atributo	Tipo Dato	Descripción	Requerido	Valor por Defecto ¹⁾
as_config	token_session	String	Cadena que representa el hash de autenticación de acceso al consumo	Si	N/A
as_data	firstpag	Integer	Identificador de registro inicial de la paginación del consumo	Si	1
as_data	lastpag	Integer	Identificador de registro final de la paginación del consumo	Si	1
as_data	orderby	String	Cadena que contiene las columnas de ordenamiento del consumo	No	Utilizado por la DB

Contrato de Consumo					
Operación	Objetivo				
as_data	where	String	Cadena que contiene la sentencias de filtrado del consumo	No	N/A
Ejemplo de Consumo - Entrada					
<pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempurl.org"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:ws_listar> <!--Optional:--> <tem:as_config> {"token_session": "5d72d47a04aca434619c06dc9021c8b9877dd02f8537499cb61915656b8907c1"} </tem:as_config> <!--Optional:--> <tem:as_data> {"firstpag": 1, "lastpag": 1, "orderby":"ss_descripcion asc"} </tem:as_data> </tem:ws_listar> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>					
Parametros de Retorno					
Nombre	Tipo de Datos	Descripcion			Formato Tipo
ws_listarResult	String	Cadena de retorno del Consumo			Json
Definicion Interna					
Parametro Entrada	Atributo	Tipo Dato	Descripción	Requerido	Valor por Defecto ²⁾
ws_listarResult	return_code	String	Cadena que representa el código de retorno del consumo 1: OK -1: Error	Si	N/A
ws_listarResult	return_user_message	String	Cadena que representa el mensaje de usuario de retorno del consumo	Si	N/A
ws_listarResult	return_technical_message	String	Cadena que representa el mensaje técnico de retorno del consumo	Si	N/A
ws_listarResult	return_object	String	Cadena que representa el objeto de retorno del consumo	No	N/A

Contrato de Consumo					
Operación	Objetivo				
return_object	alert	String	Cadena que representa el array de mensajes de alerta de retorno del consumo	No	N/A
alert	msg	String	Cadena que representan una posición del array de mensajes de alerta de retorno del consumo	No	N/A
return_object	columncount	Long	Valor que representa la cantidad de columnas de la data devuelve en el objeto de consumo	No	N/A
return_object	rowcount	Long	Valor que representa la cantidad de filas totales de la data que representa el objeto de consumo	No	N/A
return_object	motivo_retiro	Array Object	Array de Objetos que representan la data que devuelve el consumo	No	N/A
motivo_retiro	ka_nl_motivo_retiro	Long	Identificador del registro	Si	N/A
motivo_retiro	ss_descripcion	Long	Descripción del motivo de retiro	Si	N/A
motivo_retiro	codigo_mempresa	Long	Código de la Empresa (Entorno Multiempresa)	Si	"9999999999"
motivo_retiro	rnum	Long	Identificador de fila del registro	Si	Auto incremental por fila
ws_listarResult	return_response_date	Date	Fecha y hora de ejecución del consumo	Si	fecha y hora del sistema
ws_listarResult	return_execution_time	Long	Tiempo de ejecución del consumo en milisegundos	Si	0
Ejemplo de Consumo - Salida					

Contrato de Consumo	
Operación	Objetivo
	<pre> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body> <ws_listarResponse xmlns="http://tempurl.org"> <ws_listarResult>{ "return_code": "1", "return_user_message": "consulta de datos existosa", "return_technical_message": "consulta de datos existosa", "return_object": { "alert": [{ "msg": "no se identifica el parametro: where" }], "dataobject": "dsg_core_dual", "columncount": 4, "motivo_retiro": [{ "ka_nl_motivo_retiro": 4, "ss_descripcion": "CUMPLIMIENTO EDAD", "codigo_mempresa": "9999999999", "rnum": 1 }] }, "rowcount": 10 }, "return_response_date": "21/06/2019 16:51:38", "return_execution_time": "203" }</ws_listarResult> </ws_listarResponse> </soap:Body> </soap:Envelope> </pre>

Contrato de Consumo					
Operación		Objetivo			
ws_insertar		Agrega un nuevo registro en la tabla NOMINA.MOTIVO_RETIRO .			
Parametros de Entrada					
Nombre	Tipo de Datos	Descripcion			Formato Tipo
as_config	String	Cadena de Configuración del Consumo			Json
as_data	String	Cadena que contiene los parametros del Consumo			Json
Definicion Interna					
Parámetro Entrada	Atributo	Tipo Dato	Descripción	Requerido	Valor por Defecto ³⁾
as_config	token_session	String	Cadena que representa el hash de autenticación de acceso al consumo	Si	N/A

Contrato de Consumo					
Operación	Objetivo				
as_data	datarecord	Objeto Json	Objeto que contiene la data a registrar	Si	1
datarecord	ka_nl_motivo_retiro	Long	Identificador del registro	Si	0
datarecord	ss_descripcion	String	Descripción del motivo de retiro	Si	N/A
datarecord	codigo_mempresa	Long	Código de la Empresa (Entorno Multiempresa)	Si	“9999999999”
Ejemplo de Consumo - Entrada					
<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:tem="http://tempurl.org"> <soap:Header/> <soap:Body> <tem:ws_insertar> <!--Optional:--> <tem:as_config> { "token_session": "5d72d47a04aca434619c06dc9021c8b9877dd02f8537499cb61915656b8907c1"} </tem:as_config> <!--Optional:--> <tem:as_data> {"datarecord":{"ka_nl_motivo_retiro":0,"ss_descripcion":"OTR0 MOTIVO"}} </tem:as_data> </tem:ws_insertar> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>					
Parametros de Retorno					
Nombre	Tipo de Datos	Descripcion			Formato Tipo
ws_insertarResult	String	Cadena de retorno del Consumo			Json
Definicion Interna					
Parametro Entrada	Atributo	Tipo Dato	Descripción	Requerido	Valor por Defecto ⁴⁾
ws_insertarResult	return_code	String	Cadena que representa el código de retorno del consumo 1: OK -1: Error	Si	N/A
ws_insertarResult	return_user_message	String	Cadena que representa el mensaje de usuario de retorno del consumo	Si	N/A
ws_listarResult	return_response_date	Date	Fecha y hora de ejecución del consumo	Si	fecha y hora del sistema

Contrato de Consumo					
Operación	Objetivo				
ws_listarResult	return_execution_time	Long	Tiempo de ejecución del consumo en milisegundos	Si	0
Ejemplo de Consumo - Salida					
<pre><soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body> <ws_insertarResultResponse xmlns="http://tempurl.org"> <ws_insertarResult>{ "return_code": "1", "return_user_message": "información registrada correctamente.", "return_response_date": "21/06/2019 19:36:48", "return_execution_time": "906" }</ws_insertarResult> </ws_insertarResultResponse> </soap:Body> </soap:Envelope></pre>					

1) 2) 3) 4)
 , , ,

Los valores por defecto son asumidos por el consumo interno

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:inventario:nominamaestros:motivoretiro&rev=1561147259>

Last update: 2019/06/21 20:00

